

AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY ALLISON

Doporučené servisní intervaly výměny oleje a filtrů u silničních vozidel

MODELOVÉ ŘADY PŘEVODOVEK	SCHVÁLENÝ OLEJ TES-389				SCHVÁLENÝ OLEJ TES-295 (NAPŘ. CASTROL TRANSYND)			
	BĚŽNÝ PROVOZ [†]		TĚŽKÝ PROVOZ [†]		BĚŽNÝ PROVOZ [†]		TĚŽKÝ PROVOZ [†]	
	OLEJ	FILTR	OLEJ	FILTR	OLEJ	FILTR	OLEJ	FILTR
AT 500 / MT600	2	2	1	1	5	3	3	2
HT / CLT 700 / V700	2	2	1	1	5	3	3	2
1000 / 2000	3	3	1	1	6	3	4	3
3000 / 4000 ^{††}	2	2	1	1	6	4	4	4
4000 ^{††} S DVOUPALCOVOU VANOU	2	2	1	1	6	3	3	3
PŘEVODOVKY S VYSOKOKAPACITNÍMI FILTRY ALLISON								
VŠECHNY 3000 / 4000 ^{††}	2	2	1	1	7	4	6	4

Č. INTERVALU	SERVISNÍ INTERVALY (MÍLE/KM, HODINY NEBO MĚSÍCE PROVOZU-PODLE TOHO, CO NASTANE DŘÍVE)
1	12,000 MIL, (20,000KM), 500 HODIN NEBO 6 MĚSÍCŮ
2	25,000 MIL, (40,000KM), 1000 HODIN NEBO 12 MĚSÍCŮ
3	50,000 MIL, (80,000KM), 2000 HODIN NEBO 24 MĚSÍCŮ
4	75,000 MIL, (120,000KM), 3000 HODIN NEBO 36 MĚSÍCŮ
5	100,000 MIL, (160,000KM), 4000 HODIN NEBO 48 MĚSÍCŮ
6	150,000 MIL, (240,000KM), 6000 HODIN NEBO 48 MĚSÍCŮ
7	300,000 MIL, (480,000KM), 6000 HODIN NEBO 48 MĚSÍCŮ

Důležitá upozornění:

- † Těžký provoz – všechny převodovky vybavené retardérem s četností zastávek větší než jedna zastávka na míli. Silničně / terénní aplikace, vozy pro svoz odpadu, autobusy městské a kyvadlové dopravy, převodovky 2000MH.
- Běžný provoz – všechny převodovky bez retardéru s menší četností zastávek než je jedna zastávka na míli. Běžná vozidla, požární a zásahové vozy a meziměstské autobusy.
- †† 3000 & 4000 řady převodovek zahrnují modely s předponou "T" nebo "B". Např. T280R nebo B300

- Motorové oleje C4 již nejsou schválené nebo doporučované pro použití u převodovek pro silniční vozidla.
- Vysokokapacitní filtry Allison podstatně prodlužují intervaly výměny oleje, jsou-li použity spolu se schváleným olejem TES-295. Vysokokapacitní filtry nahradily filtry „Gold Series“ a je možné je místo nich zpětně používat.
- Vysokokapacitní filtry Allison jsou ve výrobě montovány do novějších převodovek, jejichž sériové číslo začíná od S/N 6510670912 nebo 6520067342 pro řadu 3000 & 6610205144 nebo 6620002521 pro řadu 4000.
- Vysokokapacitní filtry Allison jsou označeny na víčku nápisem "High Capacity Service Filter".
- Používání schváleného oleje TES-295 je podmínkou pro prodlouženou záruku Allison (ETC) u všech aplikací.
- Používání schváleného oleje TES-295 je vyžadováno u převodovek řady 2000 instalovaných v městských autobusech.
- Nedodržení servisních intervalů nebo použití neschválených typů oleje či použití neoriginálních dílů může být příčinou zamítnutí případné záruční opravy.
- Schváleným distributorem a servisním střediskem Allison Transmission v České republice je společnost Nimda Co. Ltd. organizační složka. Kontaktní údaje jsou na druhé straně.
- Uvedené informace jsou platné k datu publikování a mohou podléhat změnám bez upozornění. Více detailů týkajících se současných požadavků na servis, schválených olejů Allison atd. je možno najít na www.allisontransmission.com

VÍCE INFORMACÍ

Pro získání dalších informací kontaktujte Vašeho zástupce Allison Transmission.

www.allisontransmission.com



Allison
Transmission®